


- Holzrost
- Schutzlage Vlies500g/m² od. Gummigr.6mm
- **Blacktop EKV5**
- **Blacktop EKV5 oder EKV4 SK**
- Wärmedämmung (*1)
- EALGV4K (*2)
- Voranstrich
- Stahltrapezblech

- Plattenbelag
- Schutzlage Vlies500g/m² od. Gummigr.6mm
- **Blacktop EKV5**
- **Blacktop EKV5 oder EKV4 SK**
- Wärmedämmung (*1)
- EALGV4K / Variante EALGV 3 SK SI (*2)
- Voranstrich
- Stahltrapezblech

(*1) Wärmedämmung entsprechend druckfest,
2-lagig lt. ÖNORM B 3691
(*2) Ohne vorhandene bauphysikalische
Berechnung, Dampfdiffusionshemmende Schicht >1000m sd-Wert
lt. ÖNORM B 3691 erforderlich

1x Zusatzmaßnahme
1x Wartungsplan

PLANINHALT: Terrassen, Loggia u. Balkon Warmdach K3 mit Auflast (Platten, Holzrost)				
<small>Die oben dargestellte Detailzeichnung bezieht sich auf eine Regelkonstruktion, d.h. sie ist zu überprüfen, objektgebunden anzupassen, abzustimmen und gegebenenfalls zu ergänzen. Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund der Erfahrungen und Normen ausgearbeitet. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen sind vorbehalten. Die vorliegende Detailzeichnung verliert bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Jede Haftung von COVERIT bei leichter Fahrlässigkeit sowie für Beratung ohne nachfolgende Warenlieferung von COVERIT und gegenüber Dritten (andere als COVERIT-Vertragspartner) ist ausgeschlossen. Verkauf und Lieferung von COVERIT erfolgt ausschließlich zu den allgemeinen Liefer-, Zahlungs- und Gewährleistungsbedingungen von COVERIT. Es gilt österreichisches Recht (ohne UN Kaufrecht). Gerichtsstand ist Wels.</small>			 BLACKTOP	
MASSTAB: 1:1	ERSTELLT: 07/20	BLATT NR.: 20	DETAIL NR.: 20	GEZEICHNET: PA